



LEGENDA

- **przewody ciepłej wody z PP-R (stabilizowane)**
- **przewody zimnej wody z PP-R**
- **przewody cyrkulacyjne z PP-R (stabilizowane)**

UWAGA:

1. Średnice przewodów podano jako zewnętrzne.
2. Przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem piwnicy.
- Po przejściu przez posadzkę przewody prowadzić w bruzdach ściennych.

Temat projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY STRAŻACKIEJ 1 W GOŁKOWICACH				
	INSTALACJE GRZEWcze				PW
Inwestor:	POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44–300 WODZISŁAW ŚLĄSKI POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44–300 WODZISŁAW ŚLĄSKI				
Temat rysunku:	ROZWINIĘCIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI.				
Projektował:	mgr inż. Wojciech Brewczyński	nr upr.	1768/94		data: 12/2017
					skala: ---
					strona 39
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Bączkowicz	nr upr.	217/92		nr rysunku: IS/2.3